

SOLDADORA INVERTER MMA (SMAW)



Modelo
AXT-257LCD

ELECTRODO Y TIG LIFT

250
AMPERES



PANTALLA
LED



INCLUYE

- Pinza tierra c/cable.
- Pinza porta electrodo c/cable.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Indicador de medida de electrodo | 4 | Indicador VRD |
| 2 | Indicador de pulsado | 5 | Medida de material |
| 3 | Perilla de selección de función | 6 | Amperaje |

ENTRADA » **BV** 60HZ **SALIDA »** **CC** CORRIENTE CONSTANTE **CD** CORRIENTE DIRECTA

DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD LIFT ARC (GTAW)



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales con las siguientes funciones:
 - Pulsado MMA para mejor distribución de calor
 - Sistema de sinergia
 - VRD: Reductor de voltaje al vacío
 - ARC FORCE y HOT START regulables
 - ANTI-STICK automático
- Para proceso TIG se recomienda Modelo: **AXT-WP26 (se vende por separado)**



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MMA:	10-120A/110V y 10-250A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT:	10-120A/110V y 10-250A/220V
Voltaje en vacío:	84V
Consumo:	4,400W-110V y 13,000W-220V
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.38mm)-3/16"(5mm)
Electrodos recomendados:	E6010, E6011, E6013, E7018, E308L, E4043, E7024
Peso del equipo:	5 kg
Medida del equipo L*W*H:	35.5*12*21.8cm
Sistema de control:	Pantalla LED

MMA	110V	220V
Ciclo de trabajo	60% 100%	40% 60% 100%
Potencia de salida	120A 93A	250A 204A 158A

TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	60% 100%	40% 60% 100%
Potencia de salida	120A 93A	250A 204A 158A