

SOLDADORA INVERTER FLUX (FCAW-SS)



Modelo
AXT-FLUX100

MICROALAMBRE NO GAS TIPO PISTOLA



INCLUYE

- Cepillo Escorridor.
- Careta tipo paleta.
- Pinza Tierra (Integrada).
- 2 rodillos: 1 fijo y 1 dentado 0.8/1.0mm.



- 1 Indicador FLUX 0.8
- 2 Perilla Voltaje
- 3 Indicador Encendido
- 4 Indicador Temperatura
- 5 Encendido
- 6 Botón de cambio de diámetro
- 7 Indicador FLUX 1.0
- 8 Perilla de velocidad de (amperaje)

ENTRADA »



SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- FLUX (FCAW-SS)



Características

- Capacidad rollo de 1kg
- Función FLUX (FCAW-SS)
- Selección de alambre 0.8/1.0 mm



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	120V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje:	40-100A
Voltaje en vacío:	55V
Consumo:	3302W
Tipo de motor:	2 rodillos
Diámetro de alambre:	0.030" (0.8mm) - 0.040" (1.0mm)
Peso:	3.2 kg
Medida L*W*H:	45.0*10.5*38.5 cm
Sistema de control:	Análogo LED

FLUXCORE	120V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%
Potencia de salida	100A	70A	50A

