

MODELO: AXT-MIG250



Soldadora Inversor Microalambre y Electrodo



Voltaje de alimentación: 220V-1F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 50-250A
Rango de amperaje MMA: 20-160A
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 53V
Consumo: 7,040 W
Peso: 48 kg
Medida en mm: 820*305*700
Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de alambre: 0.030" - 0.040"
Rodillos: 2
Amperimetro: Digital

MIG	220V 1F	
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia Salida	250A	170A

ELECTRODO	220V 1F	
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia Salida	160A	125A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, careta tipo paleta, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG



Video Tutorial