

Modelo AXT-SP252EC

SPOOLGUN 250A



*Para motosoldadora AXT-RHINO260CD utilizar modelo de spoolgun **AXT-SP252RHINO**

DATOS GENERALES

Datos técnicos

MIG/MAG
Antorcha 250A CO ² / 200A MIX
4 metros
Consumibles tipo TWECO
Con Euroconector
Diámetro de alambre: 0.8-1.2mm

MIG MAG	24V/CO ²	24V/MIX
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia de salida	220A	200A

Para modelos

AXT-EM204BV
AXT-MIG252LED
AXT-PULSEMIG200LCD
AXT-SUPERMIG255
AXT-SUPERMIG255LCD
AXT-PULSEMIG255LCD
AXT-SUPERMIG350LCD
VOL-MIG250
VOL-MIG213LED
VOL-MIG160LED

INCLUYE

- 1 Tobera.
- 4 Puntas de contacto.
- 1 Insuladores.
- 1 Difusor de gas.
- 1 Base de carrete de alambre para spoolgun.
- 1 Liner para spoolgun.
- 1 Cuello roscable de antorcha de spoolgun.
- 1 Rodillo 0.8-1.0mm tipo U.



AXT-T22-50-1
Tobera
1 pza



AXT-PC14- 30 0.030" (0.8mm)
AXT-PC14- 35 0.035" (0.9mm)
Punta de contacto
4 pzas.



AXT-i32T
Insulador
2 pzas



AXT-DF52 -2
Difusor de gas 2 pzas.



AXT-IZH7326
Rodillo (0.08 y 1.0mm)
1 pza
*Imagen ilustrativa



AXT-IIC0635
Liner para spoolgun
4.0*2.0*200 mm 1pza.



AXT-ICZ0686
Cuello de antorcha
spoolgun 1pza.