

SOLDADORA INVERTER MMA (SMAW)



Modelo
AXT-307MF

ELECTRODO Y TIG LIFT



INCLUYE

- Pinza porta electrodo c/cable.
- Pinza tierra c/cable.



1 Selección de función
TIG LIFT/MMA PULSE/
VRD/MMA

2 Selección HOTSTART/
ARC FORCE/SINERGIA

3 AMPERÍMETRO

4 INDICADOR VRD

ENTRADA »



SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD Lift arc (GTAW)



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales con las siguientes funciones:
 - Pulsado : Para mejor distribución de calor
 - Sistema de sinergia
 - VRD: Reductor de voltaje al vacío
 - ARC FORCE y HOT START regulables
 - ANTI-STICK automático
- Para proceso TIG se recomienda Modelo:
AXT-WP26 (se vende por separado)



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	220/440V/1F ó 3F
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MMA:	20-250A/220V y 20-300A/440V 20-300A/220V-3F 20-300A/440V-3F
Rango de amperaje TIG LIFT:	20-250A/220V y 20-300A/440V 20-300A/220V-3F 20-300A/440V-3F
Voltaje en vacío:	98V
Consumo:	12,320W/220V-1F 15,840W/440V-1F 12,940W/220V-3F 12,940W/440V-3F
Capacidad de electrodo:	3/32" (2.38mm), 3/16" (5mm)
Electrodos recomendados:	E6010, E6011, E6013, E7018, E308L, E4043, E7024
Peso c/caja:	16 kg
Medida c/caja L*W*H:	56*31*37cm
Sistema de control:	Pantalla LED

MMA y TIG	220V	440V
Ciclo de trabajo	60% 100%	40% 60% 100%
Potencia de salida	250A 194A	300A 245A 190A

MMA y TIG	220V-3F	440V-3F
Ciclo de trabajo	40% 60% 100%	40% 60% 100%
Potencia de salida	300A 245 A 190A	300A 245A 190A