

# GENERADOR A GASOLINA

**TONK**  
FORCE **ULTRA**

Modelo  
**TKA-GS14000E**



## INCLUYE

- Juego de llaves para encendido.
- Set de clavijas con conector industrial.
- Kit de herramientas y tornillería.
- Set de llantas rígidas y eje.
- Batería.



## DATOS GENERALES

### Datos técnicos

| Generador                       |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo:                           | Alternador para generador AC<br>Salida equitativa 1 PH/3 PH |
| Frecuencia:                     | 60                                                          |
| Potencia máxima (kW):           | 14                                                          |
| Potencia nominal (kW):          | 13                                                          |
| Interruptor termomagnético (A): | 102/34                                                      |
| Voltaje (AC)(V):                | 127/220                                                     |
| Numero de fases:                | Monofásico/Trifásico                                        |
| Tipo de aislamiento:            | IP23                                                        |
| Sistema de ajuste de salida:    | AVR                                                         |

| Motor                          |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Velocidad del motor (rpm/min): | 3000/3600                           |
| Salida medida kW (HP):         | 18 (24 HPTWIN)                      |
| Desplazamiento (cc):           | 760                                 |
| Enfriamiento:                  | Enfriado por aire                   |
| Lubricación:                   | Lubricación por presión/salpicadura |
| Capacidad de aceite (L):       | 1.5                                 |
| Sistema de arranque:           | Encendido eléctrico                 |
| Bujía:                         | F5TC                                |
| Tipo de aceite:                | SAE 30/40                           |
| Sensor de nivel de aceite:     | Incluido                            |

| General                   |             |
|---------------------------|-------------|
| Tiempo de operación (hr): | ≤8          |
| Capacidad del tanque (L): | 50          |
| Peso (kg):                | 170         |
| Medidas (L*H*W):          | 79*63*97 cm |

### Características

- Nueva tecnología: Salida Equitativa; **otorga la misma potencia constante en una y tres fases para demanda pesada.**
- Medidor 3 en 1 V.Hz.T (Voltaje, Frecuencia, Tiempo)
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Cubiertas para clavijas.
- Térmico individual para tolerancia de cada conector.
- Conectores del tablero:
  - 2 Doble tipo americano 20A
  - 2 Encastré de giro L6-30R 30A
  - 1 Industrial KRE 63A ( 5 pines, 3F+N+⊕ )