



Modelo VOL-TIG200ACDC

TIG AC/DC Y ELECTRODO

200
AMPERES



PANTALLA
LED



INCLUYE

- Pinza tierra c/cable.
- Electrodo c/cable.
- Antorcha TIG 4.5 metros con electro válvula.
- Kit de consumibles.
- 2 tungstenos 3/32.

Aplicaciones

- Industria metalmecánica
- Mantenimiento/reparación
- Rectificación en moldes de aluminio



Equipo compatible con pedal
Modelo: **AXT-TAFPEDAL** (se
vende por separado)

ENTRADA »



SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- TIG (GTAW)
- ELECTRODO (MMA) SMAW



Características

- Equipo especializado para trabajar proceso TIG (GTAW) en aluminio, aceros inoxidables, aceros al carbón y aleaciones especiales (bronce, cobre, magnesio y silicio) con las siguientes funciones:
 - Salida de corriente directa o alterna (CD/CA)
 - Pulsado/Pulsado frío
- *Estas funciones controlan la transferencia de corriente para lograr soldaduras más precisas, limpias y con mejor control térmico.
 - Rampas de arranque de gas.
 - Control de amperaje de inicio y acabado
 - Para función MMA con salida en CD/CA
 - Función para pedal y función 2T/4T
 - Control de gas (electro válvula)



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	110V/220V	
Frecuencia:	60Hz	
Rango de amperaje TIG HF:	10-145A;110V y 10-200A;220V	
Rango de amperaje MMA:	10-110A;110V y 10-180A;220V	
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.38mm) - 1/8"(3.17mm)	
Voltaje en vacío:	68V	
Consumo:	4620W;110V y 9460W;220V	
Peso:	9 kg	
Medidas L*W*H:	45*18*29.5 cm	
Medida c/caja L*W*H:	50*28*33 cm	
Sistema de control:	Pantalla LED	

MMA	110V			220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%	15%	60%	100%
Potencia de salida	110A	78A	60A	180A	104A	80A

TIG HF	110V			220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	145A	103A	79A	200A	115A	89A